

Overzicht geluid en brandrapporten

Rapport	Geluid	Rw (C;Ctr)
	OmegaWall enkel beplaat	
A 1200-1	2 x 12,5 mm VK gipspanelen beplakt inclusief steenwol 210	43
	OmegaWall enkel beplaat	
A 1200-2	2 x 12,5 mm VK gipspanelen beplakt + 2 x 12,5 mm AK gipspanelen inclusief steenwol 210	51

	FineWall	
A 0000-0	2 x 18 mm melaminepanelen inclusief steenwol 210	42
	FineWall + één zijde anti dreun	
A 0000-0	2 x 18 mm melaminepanelen + één zijde panelen voorzien van anti dreun inclusief steenwol 210	46
FineWall is kort geleden getest. Rapport nog niet definitief.		

	Monoblock glaselementen	
A 1269-2	4 mm float glas + 4 mm float glas	36
A 1269-2	4 mm float glas + 6 mm float glas	38
A 1269-2	4 mm float glas + 33.1 blank gelaagd glas	41
A 1269-2	4 mm float glas + 33.A2 blank gelaagd akoestisch glas	42
A 1269-2	6 mm float glas + 33.1 blank gelaagd glas	37
A 1269-2	6 mm float glas + 33.A2 blank gelaagd akoestisch glas	41
	33.1 blank gelaagd + 33.1 blank gelaagd glas	39
A 1269-2	33.1 blank gelaagd + 33.A2 blank gelaagd akoestisch glas	42

	GlassWall	
	1 x 55.2 blank gelaagd glas	34
	1 x 66.2 blank gelaagd glas	36
	1 x 88.2 blank gelaagd glas	37
	1 x 55.A2 blank gelaagd akoestisch glas	38
	1 x 66.A2 blank gelaagd akoestisch glas	40
	1 x 88.A2 blank gelaagd akoestisch glas	41
GlassWall is alleen het glas getest door de glasleveranciers		

	Deuren HPL	
	Standaard deur met kanaalspaan vulling	27
	Geluidwerende deur met vulling 38 dB	38
	Geluidwerende deur met vulling 44 dB	44
	Deuren Hardglas	
	Standaard deur 10 mm gehard glas	27
	Standaard deur 10 mm gehard glas + valdorpel	30
	Deuren Aluminium kader 80 mm	
	Standaard deur met 33.1 blank gelaagd glas	26
	Standaard deur met 33.A2 blank gelaagd akoestisch glas	28
	Standaard deur met 33.A2 blank gelaagd akoestisch glas + valdorpel	32
Weergegeven verwachte waarden van de deurbladen		

Rapport	Brand	Min.
	OmegaWall enkel beplaat	
MR 000470	2 x 12,5 mm VK gipspanelen beplakt inclusief steenwol 210	30
	Deuren HPL	
	Standaard deur met brandwerende vulling in stalen montagekozijn 100 mm	30
	Monoblock glaselementen	
	Vertikaal monoblock element in uitvoering stalen montagekozijn 100 mm	30
Deuren en monoblock elementen zijn separaat getest		